





209757

KNS M8M 03N G3-T3

Kapazitiver Näherungsschalter

- Großer Schaltabstand
- Erfassung von flüssigen, pulverförmigen und festen Materialien
- Erfassung metallischer und nichtmetallischer Teile
- Erfassung durch Behälterwandungen oder Verpackungen möglich
- Empfindlichkeit einstellbar über Mehrgang-Potentiometer
- NO/NC umschaltbar
- Gegentaktausgang pnp + npn
- Edelstahlgehäuse



- 1) LED 4 x 90° (gelb)
- 2) Empfindlichkeit

- 3) Schlüsselweite 13 mm

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

Funktion



Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	15 mA (24 V DC)
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Einbauart	nicht bündig
Gewinde	M8 x 1
Gehäuselänge	59,5 mm
Gehäusematerial	Edelstahl
Material	PPT (Tastkopf)
Gewicht	10 g
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Kapazitiv
Bauform	Gewinde
Lieferumfang	Einstellwerkzeug
Schaltausgang	Gegentakt, 100 mA, NO/NC
Spannungsfall (max.)	2,4 V
Schaltabstand (SN)	3 mm (0,1 ... 4 mm einstellbar)
Normmessplatte	8 x 8 x 1 mm
Schalthyserese (max.)	15 %
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer (11-Gang)

**209757****KNS M8M 03N G3-T3****Kapazitiver Näherungsschalter**

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Anzeige		LED gelb - Ausgangssignal
Schaltfrequenz		100 Hz
Bereitschaftsverzug (max.)		300 ms
Umgebungstemperatur Betrieb		-25 ... +70 °C
Schutzart		IP 65 / IP 67
Anschluss		Stecker, M8, 3-polig
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/209757