

FRIWO®

your solution – our innovation

*Energy
for life*

Ready for DoE 2016?

We are.



FOX 12 Office

- Übertrifft die Anforderungen gemäß DOE 2016
DOE 2016 Ready
- Hoher Wirkungsgrad
High efficiency
- Minimale Standby-Verlustleistung $\leq 0,1$ Watt
Low standby power ≤ 0.1 Watts
- IP42 geprüftes Wechseladaptersystem als optionales Zubehör
IP42 approved exchangeable plug system as additional accessories
- Doppelte Sicherheit: Geschnappt und verschweisst
Double Safety: snapped & welded





Geplante Zulassungen:
Approvals planned:

SIQ

Technische Daten / Technical Data: FOX 12 Office

Artikelnr. / Part-No. :	1896623	1896624	1896625	1896626	1896985	1896628	1896629	1896630	1896631
Output									
Spannung/Voltage	5 V	5,9 V	7,5 V	9 V	12 V	15 V	18 V	24 V	48 V
Strom/ Current	2200 mA	2000 mA	1400 mA	1300 mA	1000 mA	800 mA	660 mA	500 mA	250 mA
Maximal Leistung/Rated Power (Watt)	11	11,8	10,5	11,7	12	12	11,88	12	12
Brummspannung/Ripple voltage	100 mVpp	100 mVpp	100 mVpp	100 mVpp	100 mVpp	100 mVpp	100 mVpp	100 mVpp	150 mVpp
Toleranz der Ausgangsspannung /Output voltage tolerance	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%
Efficiency (average)	≥ 79.36%	≥ 79.94%	≥ 82.22%	≥ 82.83%	≥ 83.00%	≥ 83.00%	≥ 83.00%	≥ 83.00%	≥ 83.00%
Stand-by Verlust/Stand-by Losses	≤ 0,1W	≤ 0,1W	≤ 0,1W	≤ 0,1W	≤ 0,1W	≤ 0,1W	≤ 0,1W	≤ 0,1W	≤ 0,1W
Input									
Eingangsspannung/Input voltage	100-240V AC +-10%								
Frequenz/Frequency	50 - 60Hz								
Einschaltstrom/Input current	250mA								
Ableitstrom/Leakage Current	≤200µA								
Protection									
Überlastsicherung/Overload protection	Ja/Yes								
Überspannung/Over Voltage Protection	Ja/Yes								
Kurzschlußschutz/Short Ciruit protection	Ja/Yes								
Enviroment									
Betriebstemperatur/Operating temperature	0 bis 40°C bei Maximallast / 0 to 40°C at maximum load								
Luftfeuchtigkeit/Humidity	10% bis 95% nicht kondensierend / 10% to 95% not condensing								
Lagertemperatur/Storage temperature	-40 bis +70°C								
Betriebshöhe/Operating Altitude	2.000 m								
Safety&EMC									
Normen/Standards	IEC 60950, 60065								
Zulassungen/Approbations	Europe, USA								
Schutzklasse/Protection Class	II								
EMV/EMC	EN55022, EN55024								
Anderes/Others									
MTBF/MTBF calculation	≥200,000hrs								
Abmessungen/Dimension	75x31,5x41								
Steckverbinder AC-Eingang/ AC Input:	FRIWO austauschbares Netzsteckersystem: EURO, UK, USA/Japan, IEC / FRIWO exchangeable mains plug system: EURO, UK, USA/Japan, IEC								
DC-Ausgang/DC-Output:	Universalausgangssteckersystem / Universal output plug system								
Gehäusetyp/Housing-typ:	FOX 12								
Material	PC-ABS								
Länge/length:	1830 mm								



FRIWO Gerätebau GmbH
Von-Liebig-Straße 11
D-48346 Ostbevern
Tel.: +49 / (0)2532 - 81-0
Fax: +49 / (0)2532 - 81-112



www.friwo.de
sales@friwo.de