


- Plug-in unit
- Steplless adjustable output voltages
- 8613 - 8713:**
- Fixed output voltages
- Thermal fuse in transformer and thermal protection in regulator
- Exchangeable DC plugs
- 8713**
- Approvals:
 - Complies w. medical std EN 60601 (on request)
 - For updates: see www.mascot.no
- Plugg-inn enhet
- Trinnløs justerbar utgangsspenning
- 8613 - 8713:**
- Faste utgangsspenninger
- Termosikring i transformator og termisk beskyttelse i regulator
- Utskiftbare DC plugger
- 8713**
- Godkjenninger:
 - Tilfredsst. medisinsk std EN 60601 (på forespørsel)
 - For oppdat.: se www.mascot.no



8513 not
8613 8313
only

Technical specifications		Tekniske data		8313	8513	8613*	8713*	8717**
Input voltage:	Inngangsspenning:	VAC	230 VAC +6/-10%, 50/60Hz					
Stepless adjustable output voltages	Trinnløs justerbar utgangsspenning	VDC	1,5-9	5-12		5-15	5-24	
Max. output power:	Maks. utgangseffekt:	W	1,8	2,4	4,8	7,5	10	
Ripple:	Rippel:	mV p-p	<150	< 30				
Insulation class:	Isolasjonsklasse:		II					
Electrical safety standard:	Elektrisk sikkerhetsstandard:		EN 62368-1, EN 60065					
EMC standards	EMC standarder							
• Emission:	• Emisjon:		EN 61000-6-3					
• Immunity:	• Immunitet:		EN 61000-6-1					
Dimensions excl. plug	Mål uten plugg:	L×W×H mm	75×47×49	95×51×57		100×51×63		
Weight:	Vekt:	g	220	370	420	450		
* With fixed output voltage / Med fast utgangsspenning.								
** Secondary switch mode / Sekundærsvitsjet								

* With fixed output voltage / Med fast utgangsspenning.

** Secondary switch mode / Sekundærsvitsjet

Voltage versions - Spenningsversjoner

	Max. load (mA) / Maks. last (mA)	
VDC	8613	8713
5	700	800
6	600	800
7,5	600	700
9	500	700
12	400	580
15	340	500
18	280	440
24	210	330

Individual data sheets are available at www.mascot.com
 Individuelle dataark er tilgjengelige på www.mascot.com