




RoHS CE REACH

产品特征

- 宽电压输入(85-264Vac,100-370Vdc)
- 多重保护
- 低功耗、绿色环保，空载损耗<50mW
- EMI 等级：CLASS B
- 内置保险电阻
- 高效率，高达 89%
- 3 年的质量保证
- 100%高温老化和测试

AEP25-SXX系列产品是SP25-SXX系列的国产化产品，该系列产品具有级高的性价比，极低的空载损耗（仅为50mW），EMI裸机 CLASS B，内置保险电阻（在要求不高的应用场景下可直接应用无须加保险丝）。隔离耐压高达3KV等特点，EMC 及安全规格满足 IEC62368、UL62368、EN62368等相关标准，该系列产品广泛应用于工业控制、充电桩、冷链、安防、楼宇等领域中，如应用于电磁兼容比较恶劣的环境时必须参考应用电路。

电气规格



产品型号	输入电压	输出功率(W)	输出电压(V)	输出电流(A)	纹波(mv)	效率(%)	最大容性负载
AEP25-S05	85-264Vac 100-370Vdc	25	5.0	5.0A	50	84	1500uF
AEP25-S09		25	9.0	2.77A	80	84	1200uF
AEP25-S12		25	12.0	2.1	80	86	1000uF
AEP25-S15		25	15.0	1.66	80	86	470uF
AEP25-S24		25	24.0	1.1	50	88	220uF

一般特性

输出特性	输出电压精度	±1.0% (±2.0%max)				
	源效应	±1.0%				
	负载效应	±1.0%				
	启动上升时间(典型值)	100ms/230VAC 200ms/115VAC at full load				
	输出保持时间(典型值)	40ms/230VAC 15ms/115VAC at full load				
输入特性	标称输入电压	100~240VAC,0.4A,50/60Hz				
	输入电压范围	85~264VAC (<115VAC,详见降额曲线图) 100 ~ 370VDC				
	输入电流 (典型值)	400m A / 115VAC 190m A / 230VAC				
	冲击电流 (典型值)	60 A / 230 VAC				
	外接保险丝推荐值	T2A/250V(内部已加保险丝, 可直接使用)				
	漏电流 (典型值)	<0.1mA at 265VAC/50Hz				
保护特性	过流、短路保护, 故障排除后可自恢复					
	过压保护方式: 限压保护	5V	9V	12	15V	24
		6.5~6.8V	15V	15V	18V	28V
工作环境	工作温度	-40 ~ +70 °C (详见降额曲线图)				
	工作湿度	85% .RH max				
	存储温度	-40 ~ +85, 10 ~ 95% RH				
	温漂系数	0.03%/ (0~ 50℃)				
	震动系数	10~500Hz,2G10min./1cycle, 60min.each along X,Y,Z axes				
安全与电磁兼容(注3)	安全标准	EN62368,IEC62368,UL62368				
	绝缘电压	I/P-O/P:3.0KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC				
	绝缘电阻	I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:>100M Ohms/500VDC 25℃ 70% RH				
	传导与辐射	EN55011, EN55022 (CISPR22) CLASS B				
	静电放电	IEC/EN 61000-4-2 level 4 8kV/15kV				
	射频辐射抗扰	IEC/EN 61000-4-3				



	电快速瞬变脉冲群	IEC/EN 61000-4-4 level 3 2kV
	浪涌	IEC/EN 61000-4-5 level 4 2kV
其它	MTBF	200K hrs min. MIL-HDBK-217F @ 25℃
	体积	70*48*23.5mm (L*W*H)
	重量	100g/只, 12.3kg/箱
	包装	112 只
	包装箱体积	360*300*250mm
备注	1. 以上数据除特殊说明外, 都是在 TA=25℃,湿度<75%,输入标称电压 230Vac 和输出额定负载时测得;	
	2. 纹波与噪声是按照本手册应用电路的连结, 使用平行线的测试方法, 带宽 20MHz 的情况下的测得的。	
	3. 电源在系统内是被视为元器件, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。	

机械尺寸图




注: 尺寸单位: mm; 端子长度: ≥4.0mm; 端子截面尺寸: 1.00mm; 端子公差是:±0.1mm; 未标注公差: ±0.5mm

降额曲线图



典型应用图



备注:

1.图中虚线框内是为满足更高 EMC 要求而接入的 EMC 滤波器，如一般应用场合，可省去不用。

元件 产品型号	F(可选)	MOV (必加)	FP01 (可选)	C1 (可选)	C2 (可选)	D1 (可选)
AEP25-S05	T3.15A/250V (内部已加 保险丝)	MOV 为压电阻，推荐值为 14D471K	滤波器，型号 FP01， 虚线框内是 FP01 内 部原理图，	104K/50V (瓷 片电容)	220uF-1000uF/16V	P6KE6.8A
AEP25-S09					150uF-680uF/16V	P6KE16A
AEP25-S12					100uF-470uF/16V	P6KE16A
AEP25-S15					100uF-330uF/25V	P6KE20A
AEP25-S24					100uF-220uF/35V	P6KE33A



广州中逸光电子科技有限公司

✉: sales@zygkj.com

☎: +86(20) 3214 4470

📍: 广州市增城区香山大道 51 号 E 栋