



RoHS CE REACH

产品特征

- 宽电压输入（85-305VAC，100-430VDC）
- 51.0*25.5*15.5mm 小巧尺寸
- 空载功耗<0.1W
- 保护种类：短路/过载/过压
- 自然风冷，工作温度范围-40℃ to +85℃
- 3kV 隔离耐压
- 100%高温老化和测试
- 3 年质量保证

AES15 系列产品是中逸光为客户提供的一款国产化模块电源，该系列模块电源输出功率为 15W，具有极低的空载损耗（仅为 0.1W），低漏电流仅 0.1mA，小体积（51.0*25.5*15.5mm），隔离耐压高达 3kV 等特点，EMC 性能好，EMC 及安全规格满足 IEC62368、UL62368、EN62368 等相关标准，该系列产品广泛应用于工业控制、智能家居、安防、充电桩等行业中，如应用于电磁兼容比较恶劣的环境时必须参考应用电路。

命名规则

<u>AES</u>	<u>15</u>	-	<u>S</u>	<u>12</u>	<u>A/D</u>	1. AES：系列名称，AC/DC 国产化模块电源
↑	↑		↑	↑	↑	2. 15：额定输出功率
1	2		3	4	5	3. S：Single(单路输出)
						4. 12：输出电压
						5. A：接线式封装 D：导轨式封装


电气规格

产品型号	输入电压	额定功率(W)	输出电压(V)	额定电流(A)	纹波&噪声 (mVp-p)	效率(%)
AES15-S03	85-305VAC 100-430VDC	9.9	3.3	3.0	80	75
AES15-S05		15	5.0	3.0	50	78
AES15-S09		15	9.0	1.66	80	80
AES15-S12		15	12.0	1.25	80	86
AES15-S15		15	15.0	1.0	80	86
AES15-S24		15	24.0	0.625	50	86


一般特性							
输出特性	电压精度	±1.0%			±2.0%max		
	线性调节率	±1.0%					
	负载调节率	±1.0%					
	启动、上升时间(典型值)	1000ms, 50ms/230VAC			2000ms, 50ms/115VAC 满载		
	保持时间(典型值)	40ms/230VAC		15ms/115VAC		满载	
	纹波&噪声(最大值)(注2)	130mV					
输入特性	电压范围	85-305VAC		100-430VDC			
	标称电压	100-277VAC					
	频率	47-440Hz					
	电流(典型值)	260mA/115VAC		110mA/230VAC			
	冲击电流(典型值)	60A/230VAC					
	外接保险丝推荐值	T2A/300V					
	漏电流(典型值)	<0.1mA/265VAC/50Hz					
保护特性	短路保护	保护模式: 打嗝模式, 故障排除后可自恢复					
	过载保护	≥130% load, 故障排除后可自恢复					
	过压保护(注4)	输出电压	3.3/5VDC	9VDC	12VDC	15VDC	24VDC
		保护范围	≤7.5VDC	≤15VDC	≤16VDC	≤20VDC	≤30VDC
工作环境	工作温度	-40℃ to +85℃ (参照降额曲线图)					
	工作湿度	85% RH max					
	存储温度	-40℃ to +85℃, 10-95% RH					
	温漂系数	0.03%/ (0℃-50℃)					
	震动系数	10-500Hz, 2G, 10 分钟/周期, X、Y、Z 轴各 60 分钟					
安全与电磁兼容 (注3)	安全标准	EN62368, IEC62368, UL62368					
	绝缘电压	I/P-O/P: 3000VAC					
	绝缘电阻	I/P-O/P>100M Ohms/500VDC 25℃ 70% RH					
	传导与辐射	EN55011, EN55032 (CISPR22) CLASS B (参照“典型应用图”)					
	静电放电	IEC/EN 61000-4-2 level 4 Contact ±8kV/Air ±15kV (参照“典型应用图”)					
	射频辐射抗扰	IEC/EN 61000-4-3			(参照“典型应用图”)		
	电快速瞬变脉冲群	IEC/EN 61000-4-4 level 3 2kV			(参照“典型应用图”)		
	浪涌	IEC/EN 61000-4-5 level 4 2kV			(参照“典型应用图”)		
其他	MTBF	100K hrs min.		MIL-HDBK-217F(25)			
	体积	AES15-SXX: 51.0*25.5*15.5mm		AES15-SXXA/D: 90.0*35.0*29.5mm			
	重量	30g/只 350g/每管		19.45kg/每箱			
	包装	10 只/管 58 管/每箱					
	包装箱体积	360*300*250mm					
备注	1.	以上数据除特殊说明外, 都是在 TA=25℃, 湿度<75%, 输入标称电压 230VAC 和输出额定负载时测得。					
	2.	纹波和噪声测量方法: 使用平行线测试法, 同时终端要并联 0.1uF 高频陶瓷电容和一个 47uF 的电解电容, 在 20Mhz 带宽下进行量测, 并按“典型应用图”的连接, 且元件参数和表中相同下测得的。					
	3.	电源在系统内是被视为元器件, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。					
	4.	该系列过压保护通过外围添加的 TVS 管在模块异常时保护后级电路。					

机械尺寸图

标准式封装




接线式 A/导轨式 D 封装




注：尺寸单位：mm[inch] 端子截面公差：±0.10[±0.004] 端子长度：≥4.0mm 未标注之公差：±0.5mm 焊盘建议尺寸 Ø1.50mm

降额曲线图



典型应用图



备注:

- 1. 输出滤波电容 C2 为电解电容，建议使用高频率低阻电解电容，容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。C1 为去除高频噪声。
- 2. 图中虚线框内是为满足更高 EMC 要求而接入的 EMC 滤波器，如一般应用场合，可省去不用。
- 3. 本公司已将虚线框内的 L1、CX、NF 组成一个滤波器，供客户配套使用，型号为 FP01。

外部电路元器件的典型值

元件 产品型号	F	MOV	FP01	C1	C2	D1
AES15-S03	T2A/300V	压敏电阻，推荐 值为 14D561K	滤波器，型号 FP01，虚线框内是 FP01 内部原理图	104K/50V（瓷片电容）	220uF-1000uF/16V	P6KE7. 5A
AES15-S05					220uF-1000uF/16V	P6KE7. 5A
AES15-S09					150uF-680uF/16V	P6KE15A
AES15-S12					100uF-470uF/16V	P6KE16A
AES15-S15					100uF-330uF/25V	P6KE20A
AES15-S24					100uF-220uF/35V	P6KE30A



广州中逸光电子科技有限公司

✉ : sales@zoeygo.net

☎ : +86 (20) 3214 4470

📍 : 广州市增城区香山大道 51 号 E 栋